

TRUCK WASH

IMPIANTI MOBILI DI LAVAGGIO PER VEICOLI INDUSTRIALI • MOBILE WASHING SYSTEMS FOR INDUSTRIAL VEHICLES



CE

 **iteco**[®]
WASHING SYSTEMS



Truck Wash 500



**TRE POSIZIONI DI GUIDA PER OGNI ESIGENZA DI LAVAGGIO.
THREE DRIVING POSITIONS FOR ANY WASHING REQUIREMENT.**



OPTIONAL:
guida con
operatore a bordo.

OPTIONAL:
with operator
on board.

OPTIONAL:
guida con
operatore a bordo
seduto.

OPTIONAL:
with seat for
operator on board.



Guida con
operatore a terra.
Operated from the ground.

iteco[®]
WASHING SYSTEMS

MENO DI 10 MINUTI PER UN LAVAGGIO COMPLETO.

Con Truck Wash 500 potrete lavare tutti i vostri veicoli in completa autonomia e senza alcuna fatica, aiutati anche dal timone sterzante dotato di ruota a trazione idraulica con velocità variabile.

Truck Wash 500 è disponibile in varie versioni e rappresenta la soluzione ideale per chiunque voglia usufruire di un efficiente e immediato servizio di lavaggio pur disponendo di uno spazio limitato. **Disponibile in diverse motorizzazioni: motore Honda a benzina 6,5 hp, motore diesel 7,5 HP e motore elettrico alimentato a batteria.**

THE ENTIRE WASH TAKES LESS THAN 10 MINUTES.

With Truck Wash 500 you can wash all your vehicles by yourself and effortlessly, also helped by the steering drawbar equipped with a variable speed hydraulic drive wheel.

Truck Wash 500 is available in different versions, is the ideal solution for all of you who want an efficient and immediate washing service even if you only have limited space.

Available in various motorizations: Honda petrol engine 6,5 hp, Diesel engine 7,5 HP and electric motor, powered by batteries.



La lancia ad alta pressione è disponibile solo per il modello D500 HP.
High pressure lance is only available for the model D500 HP.



car[®]
LITE



Esclusiva spazzola speciale autolucidante.
POTENZA E DELICATEZZA NEL LAVAGGIO QUOTIDIANO DELL'AUTOBUS

Le spazzole Car-Lite esaltano al massimo la qualità e le prestazioni senza lasciare alcuna traccia sulla carrozzeria mantenendo inalterate le decorazioni dei veicoli.

Special exclusive self-polishing brush.

A POWERFUL YET GENTLE DAILY WASH

The Car-Lite brushes bring out high quality and performance without leaving any brush marks on bodywork and without damaging decals transfers, sign writing or paintwork



Gruppo motore Diesel.
Motor Unit Diésel.



Gruppo motore con pompa ad alta pressione per versioni HP.
Motor unit with high pressure pump.

Truck Wash 500



Gruppo batterie 24V.
Unit batteries 24V.



Kit per motore silenziato.
Silencer unit for diesel engine.



Timone.
Rudder.



Serbatoio acqua.
Water tank.



Trazione oleodinamica a velocità variabile con ruota maggiorata.
Hydraulic traction with variable speed and extra large wheel.



Ruote gemellate per maggiore stabilità.
Twin wheels for greater stability.



Lancia ad alta pressione modello D500 HP.
High pressure lance model D500 HP.



Dispositivo automatico distribuzione detergente con valvola ROBOKIM.
Automatic detergent dispensing device with ROBOKIM valve.

DATI TECNICI	Mod. D500	Mod. D500 HP	Mod. E500
MOTORE	DIESEL HP 6,5	DIESEL HP 7,5	ELETTRICO 24 V
ALIMENTAZIONE	DIESEL	DIESEL	BATTERIA 24 V
TRASMISSIONE	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA
AVANZAMENTO	VELOCITÀ VARIABILE	VELOCITÀ VARIABILE	VELOCITÀ VARIABILE
CONSUMO CARBURANTE	1,00 Litro/Ora	1,00 Litro/Ora	40 - 80 Amp/Ora
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	4 Litri	4 Litri	-
AVVIAMENTO	ELETTRICO	ELETTRICO	ELETTRICO
CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA	500 Litri	500 Litri	500 Litri
CAPACITÀ SERBATOIO DETERGENTE	25 Litri	25 Litri	25 Litri
CONSUMO ACQUA SPAZZOLA	25 Litri/Minuto	25 Litri/Minuto	25 Litri/Minuto
CONSUMO ACQUA LANCIA	-	21 Litri/Minuto	-
PRESSIONE ACQUA SPAZZOLA	3 Bar	3 Bar	3 Bar
PRESSIONE ACQUA LANCIA	-	110 Bar	-
SERBATOIO IDRAULICO	10 Litri	10 Litri	10 Litri
DIAMETRO SPAZZOLA	1000/1000 mm	1000/1000 mm	1000/1000 mm
INCLINAZIONE SPAZZOLA	15° / 20°	15° / 20°	15° / 20°
PESO A VUOTO	550 Kg	600 Kg	570 Kg (escluso batteria)
ALTEZZA	4270 mm	4270 mm	4270 mm
LARGHEZZA	1420 mm	1420 mm	1420 mm
LUNGHEZZA	2290 mm	2290 mm	2290 mm

Su richiesta sono disponibili diverse altezze e spazzola Ø 1200 mm.

TECHNICAL DATA	Mod. D500	Mod. D500 HP	Mod. E500
ENGINE	DIESEL HP 6,5	DIESEL HP 7,5	ELECTRIC 24 V
ENGINE FUEL	DIESEL	DIESEL	BATTERIES 24 V
TRANSMISSION	HYDRAULIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC
FORWARD TRAVEL	VARIABLE SPEED MOTOR	VARIABLE SPEED MOTOR	VARIABLE SPEED MOTOR
FUEL CONSUMPTION	1,00 Litres/Hour	1,00 Litres/Hour	40 - 80 Amp/Hour
FUEL TANK CAPACITY	4 Litres	4 Litres	-
START	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC
WATER TANK CAPACITY	500 Litres	500 Litres	500 Litres
DETERGENT TANK CAPACITY	25 Litres	25 Litres	25 Litres
WATER CONSUMPTION	25 Litres/Min	25 Litres/Min	25 Litres/Min
WATER CONSUMPTION HP LANCE	-	21 Litres/Min	-
WATER PRESSURE ON BRUSH	3 Bar	3 Bar	3 Bar
WATER PRESSURE HP LANCE	-	110 Bar	-
HYDRAULIC FLUID TANK	10 Litres	10 Litres	10 Litres
BRUSH DIAMETER	1000/1000 mm	1000/1000 mm	1000/1000 mm
BRUSH INCLINATION	15° / 20°	15° / 20°	15° / 20°
WEIGHT	550 Kg	600 Kg	570 Kg (batteries excluded)
HEIGHT	4270 mm	4270 mm	4270 mm
WIDTH	1420 mm	1420 mm	1420 mm
LENGTH	2290 mm	2290 mm	2290 mm

Different washing height and 1200 mm brush diameter available upon request.